
Transfomador Corriente Nucleo Partid 1500/5Aventan 80X160Mm

SKU: 2904415FHE **MARCA:** FASTELEC

GALERÍA DE IMÁGENES





DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS

Instalación práctica: La estructura abierta simplifica el montaje, ya que solo exige pasar el cable por el orificio central sin necesidad de introducirlo al interior del transformador.

Protección elevada: Dispone de una clasificación de resguardo de hasta IP68, lo que protege al equipo frente a condiciones ambientales adversas o exigentes.

Mantenimiento accesible: Su diseño abierto permite destapar la unidad para revisar o cambiar componentes internos con solo retirar los cables.

Alta precisión de lectura: Los sensores integrados posibilitan lecturas de corriente de mayor exactitud, favoreciendo la estabilidad y fiabilidad de la red eléctrica.

Flexibilidad y escalabilidad: Esta arquitectura permite ampliar o actualizar los transformadores según las necesidades del sistema, liberándolos de limitaciones estrictas de espacio o dimensión.

DETALLES

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN NOMINAL	1500/5A
ÁNGULO DE FASE:	≤ ±30 min
RIGIDEZ DIELÉCTRICA:	2.5 kV / 1 mA / 1 min
RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO:	DC 500 V / 100 MΩ min
CAJA (CASE):	PC/UL94-V0
BOBINA:	PBT
NÚCLEO:	Acero al silicio
ESTRUCTURA INTERNA:	Epoxy
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-25 °C ~ +75 °C
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO:	≤ 85%
CONEXIÓN DE SALIDA:	Terminal
CLASE:	0,5
RATIO:	≤ ±0.5%
CARGA:	10VA