
# Transformador Corriente Núcleo Partido 250/5A Ventana 20X30Mm

**SKU:** 2904025FHE **MARCA:** FASTELEC

## GALERÍA DE IMÁGENES






## DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS

Instalación práctica: La estructura abierta simplifica el montaje, ya que solo exige pasar el cable por el orificio central sin necesidad de introducirlo al interior del transformador.

Protección elevada: Dispone de una clasificación de resguardo de hasta IP68, lo que protege al equipo frente a condiciones ambientales adversas o exigentes.

Mantenimiento accesible: Su diseño abierto permite destapar la unidad para revisar o cambiar componentes internos con solo retirar los cables.

Alta precisión de lectura: Los sensores integrados posibilitan lecturas de corriente de mayor exactitud, favoreciendo la estabilidad y fiabilidad de la red eléctrica.

Flexibilidad y escalabilidad: Esta arquitectura permite ampliar o actualizar los transformadores según las necesidades del sistema, liberándolos de limitaciones estrictas de espacio o dimensión.

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN NOMINAL** | 250/5A |
| **ÁNGULO DE FASE:** | ≤ ±30 min |
| **RIGIDEZ DIELÉCTRICA:** | 2.5 kV / 1 mA / 1 min |
| **RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO:** | DC 500 V / 100 MΩ min |
| **CAJA (CASE):** | PC/UL94-V0 |
| **BOBINA:** | PBT |
| **NÚCLEO:** | Acero al silicio |
| **ESTRUCTURA INTERNA:** | Epoxy |
| **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** | -25 °C ~ +75 °C |
| **HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO:** | ≤ 85% |
| **CONEXIÓN DE SALIDA:** | Terminal |
| **CLASE:** | 3 |
| **RATIO:** | ≤ ±0.5% |