

ILUMINACIÓN PÚBLICA



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL



ILUMINACIÓN COMERCIAL


**SUMARIO
ILUMINACIÓN
LED**

1º TRIMESTRE

2017



Tienda
tecnoiluminacion.cl
(+56) 9 85388831 / (+56) 2 27860885



PHILIPS

KOLFF. | 30 años

60W Plafón Sobrepuesto 2XE27 Ø total 27 cm - alto 6,5 cm - IP20	6000K 3000K Plafón LED Circular Sobrepuesto 18W Ø total 22,7 cm - 1350 lm - IP 44	6000K 3000K Plafón LED Circular Sobrepuesto 12W Ø total 27,5 cm - 780 lm - IP 44	6000K 3000K Plafón LED Circular Sobrepuesto 6W Ø total 12,2 cm - 780 lm - IP 44
12W - 6000K - 172X135 mm - 850 lm - IP44 18W - 6000K - 227X135 mm - 1450 lm - IP44	36W - 1200X310X10 mm - 5700K - 3150 lm - IP 20 40W - 117X219X10 mm - 5700K - IP20 40W - 1200X310X10 mm - 3000K - 2400 lm - IP 40 40W - 1200X310X10 mm - 4000K - 4400 lm - IP 40 50W - 118X229X10 mm - 3000K - IP20	605X605X10 mm - 40W - 3000K - 4000 lm 603X603X10 mm - 40W - 4000K - 4200 lm	6W - Ø total 115mm - 3000K - 390 lm - IP44 6W - Ø total 115mm - 4000K - 350 lm - IP44
12W - Ø total 170mm - 5000K - 780 lm - IP44 12W - Ø total 170mm - 6000K - 850 lm - IP44	18W - 220X32 mm - 6000K - 1450 lm - IP44 21W - 165X32 mm - 6000K - 850 lm - IP44 30W - 115X32 mm - 3000K - 350 lm - IP44	3000K 50W - Ø total 22,5 cm - 4100 lm - IP20	4000K 20W - 1700 lm - Ø total 19,5 cm
4000K 8" - 25W - 4000 lm - IP20	4100K Foco Embudido con Ampolleta PLC 2X26W Ø total 23 cm - alto 8,5 cm	50W Foco Embudido Antideslumbrante GU10 - GUS.3	3000K Foco LED Embudido Redondo 50W - Ø total 22,5 cm - 4100 lm - IP20
GU10 Foco Embudido Basculante Ø10cm - alto 2,5 cm	IP20 Foco Embudido Basculante PAR30 Ø total 18 cm - IP20	AR111 - 208X106 mm - IP20 - Gris / Blanco - Negro PAR30 - 208X106 mm - IP20 - Gris / Blanco - Negro	AR111 - 352X208 mm - IP20 - Gris / Blanco - Negro PAR30 - 352X208 mm - IP20 - Gris / Blanco - Negro
3000K Foco Embudido Basculante Puzzle 2X18W - 1200 lm - IP20	3000K Foco LED Sobrepuesto Cíclope 26W - 2200 lm - IP20	3000W Foco LED Sobrepuesto para Riel 28W - 1600 lm - IP20	2700K Ampolleta LED MASTER MR16 PHILIPS 50W - Ø 36 mm - 400 lm

75W - Ø 124 mm - 4000K - 750 lm 75W - Ø 124 mm - 2700K - 830 lm	2700K Ampolleta LED MASTER PAR38 PHILIPS 100W - 900 lm - Ø total 124 mm	60W - Ø 56 mm - 6500K - 806 lm 70W - Ø 56 mm - 3000K - 806 lm	32W - Ø 95 mm - 3000K - E27 32W - Ø 95 mm - 4000K - E27
50W - 4000K - 390 lm 50W - 2700K - 378 lm 50W - 2700K - 355 lm	4000K Ampolleta LED MASTER MV GU10 PHILIPS 7W - 310 lm - Ø total 50 mm	2700K Ampolleta LED MASTER LV AR111 PHILIPS 15W - 800 lm - base G53	14.4W - 5 metros - 12V - RGB 3 en 1 - IP20 14.4W - 5 metros - 12V - blanco 3000K - IP20

18W - 1200 mm - 4000K - 1600 lm 18W - 1200 mm - 4000K - 1600 lm 18W - 600 mm - 4000K - 800 lm	2X14W - 610X100X100 mm - T5 2X18W - 660X128X100 mm - T8 2X28W - 1260X158X80 mm - T5 2X36W - 1270X150X60 mm - T8 2X54W - 1260X158X80 mm - T5 2X54W - 1560X153X90 mm - T8	1X14W - 610X81X100 mm - T5 1X18W - 660X85X77 mm - T8 1X28W - 1260X83X88 mm - T5 1X36W - 1270X85X65 mm - T8 1X54W - 1200X83X88 mm - T5 1X54W - 1560X83X85 mm - T8	2X18W Luminaria Lineal Sobrepuesta CORAL 1200X100X60 mm - T8
28W / 34W Luminaria Lineal Fluorescente Colgante 1180X73X93 mm - T5 - G13	28W / 34W Luminaria Lineal Fluorescente Colgante 1180X73X93 mm - T5 - G13	3X14W Alta Eficiencia Embudida 605X605X55 mm - T5	3X18W Alta Eficiencia Embudida 605X605X80 mm - T8
2X35W Alta Eficiencia Embudida 1200X300X80 mm - T8	3X28W - 1223X603X75 mm - T5 3X35W - 1237X600X77 mm - T8	6500K Campana Industrial LED Highbay 240W - 24000 lm - IP65	4000K Campana Industrial LED 100W - Ø 460 mm - 8000 lm - IP44
6400K Campana Industrial LED 150W - 13500 lm - 6,2 Kg	150W - Ø 500 mm - 4000K - 12000 lm - IP44 200W - Ø 500 mm - 4000K - 16000 lm - IP44	3000K - 10W - 114X85X71 mm - IP 65 4000K - 10W - 114X85X71 mm - IP 65	4000K Proyector de Área LED 20W - 180X155X90 mm - IP65

3000K Proyector de Área LED 30W - 225X190X100 mm - IP65	4000K Proyector de Área LED 50W - 180X155X90 mm - IP65	4000K Proyector de Área LED 150W - 425X325X200 mm - IP65	4000K Proyector de Área LED 100W - 290X385X100 mm - IP65
4000K Proyector de Área LED 200W - 455X325X200 mm - IP65	5000K Alumbrado Público 30W - 2870 lm - 7,2 Kg - IP66	5000K Alumbrado Público 50W - 6000 lm - 9,2 Kg - IP66	4000K Alumbrado Público GreenVision 55W - 422 mm - 4800 lm - IP66
3000K Alumbrado Público 70W - 8400 lm - 10,3 Kg - IP66	5000K Alumbrado Público 100W - 12000 lm - 11,2 Kg - IP66	6000K Alumbrado Público 140W - 13698 lm - IP66	4000K Luminaria Plaza y Jardín Pegada LED 70W - 5600 lm - IP65
60W Aplicador Media Luna 218X125X157 mm - IP54 - E27	60W Foco Sobrepuesto tipo Tortuga 109X121X88 mm - IP54	2,7W Foco Embudido Muro 185X140X90 mm - IP54	40W Foco Embudido Muro E27 226X126X77 mm - IP54
1000 mm - Negro / Gris / Blanco 2000 mm - Negro / Gris / Blanco 3000 mm - Negro / Gris / Blanco	1000 mm - Negro / Gris / Blanco 2000 mm - Negro / Gris / Blanco 3000 mm - Negro / Gris / Blanco	IP20 Unión 1 Trifásica Blanca - Gris - Negro	IP20 Unión L Trifásica Blanco - Gris - Negro
IP20 Alimentador de Poder para Riel Trifásico Blanco - Gris - Negro	6000K - 2X18W - 2000 lm - IP47 - 6,6Kg 6000K - 2X36W - IP42 - 21kg	6,0V Kit de Emergencia Fluorescente autonomía 1,5 hrs	500 mA Señalética Emergencia LED 2,5W - autonomía 3 hrs - 8,3 lm - 3,6 V