



Impresoras de Etiquetas Profesionales



Características principales

- Imprime **negro y rojo*** para destacar información importante.
- Conectividad USB.
- Compatibilidad con PC, Mac y Android.
- Impresión de alta velocidad, hasta 93 etiquetas por minuto.
- Utilice rollos continuos y el cortador automático para imprimir etiquetas de hasta 1 metro de longitud.
- Software avanzado de diseño de etiquetas para PC / Mac (P-touch Editor).
- Software de diseño de etiquetas incorporado para PC / Mac que no requiere software ni controlador (P-touch Editor Lite).



Especificaciones:

Software / Firmware	
Soporte del sistema operativo	Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 / Mac OSX v 10.10 / 10.11 / 10.12 Android 4.1 o superior
SDK availability	b-PAC (for Windows)
Comandos de impresora compatibles	Raster
Simbologías de códigos de barras (Usando P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5)RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR)PDF417 (Standard, Truncate, Micro)PDF417 / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Simbologías de códigos de barras (Built-in printer firmware)	No
Fuentes internas	No

Requisitos del sistema PC / Mac	
Sistema Operativo	Windows Vista® / Windows® 7 - 8 - 8.1 - 10Mac OS X v10.10.x - 10.11.x - 10.12.xWindows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2
Interface	Windows®: USB Port (USB Spec. 1.1, 2.0, or 3.0 protocol)- Mac: USB Port (USB Spec. 1.1 or 2.0 protocol)
Requisitos del disco duro	Windows®: 600MB o más † Mac: 500MB o más
Microsoft Office Support	Microsoft® Word / Excel / Outlook: 2007 - 2010 - 2013 - 2016

Impresión / Media	
Tecnología de impresión	Térmico directo con capacidad de impresión a 2 colores
Comandos de impresora compatibles	300x300dpi (estándar) / 300x600dpi (Modo de alta resolución)
Velocidad de impresión (solo color)	Máximo 148mm/seg(93 etiquetas/minuto)
Velocidad de impresión (dos colores)	Maximum 24mm/seg (equivalente a 15 etiquetas/minuto)
Anchos de etiqueta	12mm - 62mm
Ancho máximo de impresión	58mm
Longitud de impresión máxima	1 metro
Tipo de sensor de medios	Reflexivo
Cortador	Sí (tipo de corte completo/guillotina)
Media types	DK Rollos (etiquetas DK cortadas por troquel/cinta continua DK)

LCD	
Tipo	No

Conectividad	
USB	USB versión 2.0 alta velocidad
USB host capability	No
Bluetooth	No
Bluetooth profiles	No
iOS and Android compatibility	No
Wireless LAN	No
Wireless LAN security	No
AirPrint	No
Wired LAN	No

Memoria	
Flash (para plantillas de etiquetas)	No
Ubicaciones (para plantillas de etiquetas)	No

Poder	
Poder	220-240V AC fuente alimentación interna
Batería (accesorio opcional)	No
Rendimiento de impresión de la batería	No
Tiempo de carga de la batería	No

Memoria	
Dimensiones	125(w) x 213(h) x 142(d) mm
Peso	1.15kg

Contenido de la caja:

QL-800 de Brother
Etiquetas precortadas estándar (100 etiquetas) 29mm x 90mm
Rollo continuo de impresión 2 colores (62mm x 5 metros)
Cable USB
Cable de alimentación CA
Documentación

