



**VENTA Y ARRIENDO
DE MAQUINARIA**

PARA LA CONSTRUCCIÓN

Equipos Compactos

Miniexcavadoras

Marca	SHANTUI	
Modelo	SE17SR	SE36SR
Motor	KUBOTA D902	YANMAR 3TNV88F
Emisión	EPA ner 4 FinaVEuropa Clase V	
Fuerza de excavación balde	16 kN	30,4 kN
Ancho de balde	450 mm	650 mm
Profundidad máxima de excavación	2.425 mm	3.075 mm
Capacidad estanque de combustible	19 l	50 l
Cabina	Canopy / cabinada	Cabinada / AC
Anchura de chasis	990 - 1.300	1.740
Tipo oruga	Goma	Goma / metálica
Peso	1.880 kg	3.880 kg



Tecnología del hormigón

Testigueras

Marca	AGP	
Modelo	DM9	DM14
Potencia de entrada	3.500 W	
Voltaje / Frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz	
Amperaje	16 A	
Velocidades sin carga	550 / 1.000 / 1.600 RPM	385 / 530 / 975 / 1.340 RPM
Velocidades nominales con carga	345 / 630 / 1.000 RPM	345 / 630 / 1.000 RPM
Capacidad de perforación	Ø250 mm (10")	Ø400 mm (16")
Tipo de conexión	1-1/4" UNC macho & 1/2" BSP hembra	
Dimensiones	550 x 155 x 210 mm	
Peso	12,3 kg	13,5 kg



Pedestal

Marca	AGP	
Modelo	NS250	S500
Capacidad sin espaciadores de extensión	Ø250 mm	Ø350 mm
Capacidad máxima con espaciadores de extensión	-	Ø500mm
Carrera efectiva	660 mm	690 mm
Dimensiones	400 x 245 x 984 mm	480 x 240 x 1.025 mm
Peso	14,9 kg	19,1 kg



Alisadoras de pavimento

Marca	MBW		CONMEC	CIMAR DOBLE	
Modelo	F36/4H	CT436-270	CT436E	CRT-836	CRT-1046G
Motor	Honda GX270		Batería	Honda GX690	B&S Vanguard
Diámetro alisadora	36" (91 cm)			36" por rotor (91 cm)	46" por rotor
Potencia	9,0 HP		12 HP	26 HP	35 HP
Peso	91 kg	95 kg	-	370 kg	490 kg



Cortadoras de pavimento

Marca	CIMAR			
Modelo	CFC-1800	CFC-202	CFC-2020Y	CFC-2023
Motor	Honda GX390		YANMAR L100	Honda GX630
Potencia	13 HP		10 HP	23 HP
Capacidad máxima de disco	18"	20"	20"	20" / 24"
Profundidad máxima de corte	15 cm	17 cm		



Cortadoras de pavimento en fresco

Marca	CIMAR	
Modelo	CFC-06	CFC-10
Motor	Honda GX-160	Honda GX270
Potencia	5,5 HP	9,0 HP
Capacidad máxima de disco	6" con patín	10"
Profundidad máxima de corte	30 cm	38 cm



Betoneras

Marca	CSM-WORLDMAQ			
Modelo	CS200E	CS200G	CS400E	CS400G
Potencia del motor	1,0 HP	7,0 HP	WEG 2,0 HP	SENCI 7,0 HP
Rotación del tambor	34 RPM	32 RPM	28 RPM	
Capacidad del tambor	200 l		400 l	
Capacidad de mezclado	138 l		315 l	



Vibradores de alta frecuencia

Marca	WEBER		
Modelo	IVUR 40	IVUR 50	IVUR 58
Diámetro cabezal	40 mm	50 mm	58 mm
Frecuencia de vibración	12.000 vpm		
Largo manguera	5 m		
Frecuencia	50 Hz		



Vibradores de alta frecuencia

Marca	NORTHROCK	
Modelo	40AA2	40AA3
Motor	Eléctrico alta revolución	
Potencia	2,0 HP	3,0 HP
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz	
Diámetro cabezales	25-35-45-55-65 mm	
Ejes flexibles	2-4-5 m	2-4-5-7-9 m



Vibradores pendulares

Marca	WORLDMAQ		
Modelo	UMB55WM	UMB70WM	UMB20WM
Motor	Honda	Senci	Eléctrico 220 V
Potencia	5,5 HP	7,0 HP	2,0 HP
RPM máximo	3.000		2.480
Sondas disponibles	28-38-45-60 mm		
Largo sondas	6 m		
Peso sondas	10-18-20-24 kg		



Vibradores externos

Marca	OLI
Modelo	MVE29D6N-HF
Corriente nominal	5 A
Tensión nominal	42 V
Dimensiones	213 - 130 - 135 mm
Peso	5 kg



Convertidor de alta frecuencia

Marca	OLI
Modelo	EC424M
Potencia	2,2 HP
Tensión nominal	230 V
Ajuste frecuencia	0 - 200 Hz
Número de conexiones	4



Reglas vibradoras

Marca	CIMAR
Modelo	SCE5008
Motor	Honda
Potencia	1,6 HP
Largo perfiles	1,8 - 2,4 - 3,0 - 3,6 m
Peso	13 kg



Marca	CIMAR
Modelo	SCE5008-E
Accionamiento	Bateria Litio 36 V10 Ah
Tiempo de carga	60 min
Largo perfiles	1,8 - 2,4 - 3,0 - 3,6 m
Peso	18 kg



Cercha reticulada

Marca	CIMAR
Modelo	CZL6-12A
Accionamiento	Honda GX270
Potencia	9,0 HP
Ancho de trabajo	3,75 - 4,5 - 6,0 - 7,5 m
Peso	Según su largo



Compactación

Vibroapisonadores diésel y gasolina

Marca	WEBER	CIMAR
Modelo	SRX750D-II	SRV BLACK EDITION CT-65P-2A
Motor	Yanmar L48N	Honda GX100
Combustible	Diésel	Gasolina
Potencia	4,8 HP	3,0 HP
Número de golpes	670 1/min	700 1/min 680 1/min
Peso	85 kg	66 kg 66,5 kg



Placas unidireccionales

Marca	DYNAMIC	
Modelo	HZR-90	HZR-90
Motor	Senci SC170F	Honda GX160
Potencia	7,0 HP	5,5 HP
Fuerza centrífuga	20 kN	
Ancho de trabajo	50 cm	



Placas compactadoras reversibles

Marca	WEBER					
Modelo	CR2	CR3	CR5	CR5 YE	CR6	CR7
Motor	Hatz 1B20		Hatz 1B30	Yanmar L70	Hatz 1B40	
Potencia	4,8 HP		7,6 HP	7,0 HP	10,3 HP	
Ancho de trabajo	450 mm	500 mm	700 mm		740 mm	800 mm
Fuerza centrífuga	25 kN	35 kN	45 kN		55 kN	65 kN



Rodillo hidrostático

Marca	WEBER
Modelo	DVH-655E
Motor	Lombardini / 15LD 420 diésel
Potencia	10 HP
Fuerza centrífuga	21 kN
Ancho de trabajo	650 mm
Potencia de trabajo	8,6 HP a 3.300 RPM
Peso operativo	732 kg



Rodillo radio controlado

Marca	WEBER
Modelo	MC85
Motor	Kubota D1005, 3 Cilindros
Potencia	14,5 HP
Fuerza centrífuga	73 / 36 kN
Ancho del tambor	82 cm
Potencia máxima	17,5 kW
Peso operativo	1.622 kg



Rodillos tadem

Marca	DYNAPAC	
Modelo	CC1000	CC1200VI
Motor	Kubota D1105	Kubota D1703-DI (T4/V)
Fuerza centrífuga	17 kN	34 / 29 kN
Ancho de trabajo	1.000 mm	1.200 mm
Potencia nominal	24 HP a 2.800 RPM	25 HP a 2.200 RPM
Capacidad estanque combustible	23 l	45 l
Máximo peso operativo	1.750 kg	3.400 kg



Fuerza y energía

Torres de iluminación

Marca	TRIME	
Modelo	X-NOVA	X-SOLAR PRO
Motor	Kubota Z482	2 Y 4 PANELES
Rotación mástil	340°	
Focos	LED / DS01	LED
Potencia	4 X 320 W	4 X 65 W
Área iluminada	6500 m ²	2400 m ²
Estanque de combustible	125 l	-
Peso	706 kg	725 kg



Generadores a gasolina

Marca	SENCI				
Modelo	SC3250	SC6000	SC8000	SC10000	SC12000E-III
Motor	SC170/7 HP	SC188/3 HP	SC190/14 HP	SC192/16 HP	SV550
Potencia nominal	2,5 kW	5,0 kW	6,5 kW	7,5 kW	9,5 kW
Potencia máxima	2,8 kW	5,5 kW	7,0 kW	8,5 kW	10 kW
Arranque	Manual	Manual / Eléctrico			
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz				
Estanque de combustible	15 l	25 l			
Tiempo de funcionamiento	9,5 h	8,5 h	7,5 h	5,5 h	
Peso	43 kg	85 kg	88 kg	100 kg	104 kg



Generadores diésel

Marca	SENCI	
Modelo	SC7000	SC12000CE
Motor	KA192F/E	1105
Arranque	Eléctrico / Manual	Eléctrico
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz	
Potencia nominal	6,5 kW	9,5 kW
Potencia máxima	7,0 kW	10 kW
Estanque de combustible	18 l	25 l
Tiempo de funcionamiento	11 h	12,5 h



Generadores

Generadores inverter

Marca	SENCI			
Modelo	SC2500i	SC3500i	SC6000i	SC10000i
Potencia nominal	2,2 kW	3,0 kW	5,5 kW	8,2 kW
Potencia máxima	2,5 kW	3,5 kW	6,0 kW	9,0 kW
Voltaje	220 - 240 V			
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 Hz		50 - 60 Hz
Arranque	Manual	Manual / Eléctrico / Control remoto		
Estanque combustible	4,2 l		13,5 l	30 l
Nivel de Ruidos (1/4 carga 7m)	63dB	62dB	64dB	63dB
Peso	24 kg	29 kg	56,5 kg	98 kg



Generadores de uso continuo

Marca	WMPower			
Modelo	WM28C-SE	WM41C-SE	WM66C-SE	WM110C-SE
Modelo motor Cummins	QSB3.9-G31	QSB3.9-G33	QSB3.9-G2	QSB3.9-G39
Potencia nominal	25 kVA/20 kW	37,5 kVA/30kW	60 kVA/40kW	100kVA/80 kW
Potencia máxima	27,5kVA/22kW	41kVA/33kW	66kVA/53kW	110kVA/88kW
Consumo 75% carga	4,8 l/h	6,9 l/h	14 l/h	19,1 l/h
Consumo 100% carga	6,1 l/h	8,8 l/h	18 l/h	23,6 l/h
Nivel de ruido	7m dB(A) (cab) 80			
Velocidad motor	1.500 RPM			
Voltaje	400/230V			
Frecuencia	50 Hz			



Compresores

Marca	ROTAIR	
Modelo	D200Y	MDVN80Y
Motor	Yanmar 4TNV88-DSAP	Yanmar 4TNV98-NSAP
Presión de funcionamiento	7 bar / 102 psi	
Suministro de aire	200 cfm	275 cfm
Consumo de combustible a 100%	10,3 l/h	-
Consumo de combustible a 60%	6,5 l/h	8,6 l/h
Potencia máxima a 2.600 RPM	35,4 kW/HP	50,7 kW/HP



Hidrolavadoras a gasolina

Marca	SENCI		
Modelo	SCPW2700H-D	SCPW-3200	SCGPW4400T-I
Motor	SC230	SC170F	SC460
Arranque	Manual		
Máxima presión	2700 PSI / 186 Bar	3200 PSI / 220 Bar	4400 PSI / 305 Bar
Peso	25 kg	32 kg	55 kg



Motosoldadoras

Marca	SENCI
Modelo	SC200A
Motor	SC190F
Potencia	14 HP
Arranque	Manual / Eléctrico
Rango reg. de corriente	50 - 200 A
Diámetro de soldadura	2.0 - 2.4 mm



Bombas sumergibles

Bombas sumergibles monofásicas

Marca	FYPUMP		
Modelo	HS2.75	HS 3.75S	HS 3.75 (Con flotador)
Potencia	1 HP		
Diámetro de descarga	50 mm	80 mm	
Altura de descarga	13 m	19 m	
Caudal máximo	210 l/min	310 l/min	
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz		
Dimensiones	390 x 285 x 184 mm	430 x 280 x 215 mm	



Bombas sumergibles trifásicas

Marca	FYPUMP	
Modelo	KBZ 45.5	KBZ 611
Potencia	7,5 HP	15 HP
Diámetro de descarga	4" (100 mm)	6" (152 mm)
Altura de descarga	23 m	32 m
Caudal máximo	1.750 l/min	2.450 l/min
Voltaje / Frecuencia	380 V / 50 Hz	



Motobombas

Motobombas aguas limpias

Marca	SENCI			
Modelo	SCWP50	SCWP80	SCWPD80	SCWPD100
Sistema de arranque	Manual			Manual / Eléctrico
Diámetro succión / descarga	2"	3"		4"
Altura de succión	7 m			
Altura máxima de descarga	30 m	25 m	23 m	32 m
Caudal máximo	30 m³/h	55 m³/h	48 m³/h	60 m³/h
Tipo de combustible	Gasolina		Diésel	



Motobombas aguas sucias (Trash)

Marca	TSURUMI		SENCI	
Modelo	EPT3-80HA	EPT3-100HA	SCST80	SCST100
Sistema de arranque	Manual			
Motor	Honda GX240	Honda GX-340	Senci- SC188F	
Potencia	8 HP	11 HP	13 HP	14 HP
Diámetro succión / descarga	3"	4"	3"	4"
Altura máxima de descarga	30 m	32 m	20 m	26 m
Altura máxima de succión	8 m		7 m	
Caudal máximo	1.360 l/h	2.150 l/h	1.200 l/h	1.665 l/h
Tipo de combustible	Gasolina			



Motobomba de diafragma

Marca	TSURUMI
Modelo	TD6-300
Sistema de arranque	Manual
Motor	Honda GX120
Potencia	4 HP
Diámetro succión / descarga	3"
Altura máxima de descarga	7,5 m
Altura máxima de succión	7 m
Caudal máximo	330 l/h



Preparación y reparación de superficies

Escarificadoras

Marca	HONWAY	
Modelo	HWS200	HWS200-E
Motor	Honda GX270	Eléctrico 380 V
Potencia	9 HP	7,5 HP
Ancho trabajo	20 cm	
Profundidad de trabajo	6 mm	
Avance	Manual	
Peso	107 kg	



Aspiradoras industriales

Marca	PULLVAC	
Modelo	W22	W32
Potencia	2,4 kW	3,6 kW
Capacidad aspirado máximo	400 m³/h	600 m³/h
Voltaje	220 V	
Frecuencia	50 Hz	



Pulidoras de hormigón

Marca	LAVINA			HONWAY	
Modelo	L19S7	L200S7	L25S7	G1-B	G3
Potencia	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW	2,2 kW	
Voltaje / Frecuencia	240 V / 50 Hz		380 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Amperaje máximo	14 A	15 A		12,7 A	
Velocidad de trabajo	530 RPM	400 - 1.100 RPM		0 - 1.740 RPM	0 - 720 RPM
Diámetro porta herramientas	3 x 225 mm			1 x 280 mm	3 x 180 mm
Ancho de trabajo	510 mm		673 mm	280 mm / 11"	450 mm
Peso de la máquina	100 kg	235 kg	395 kg	74 kg	120 kg



Abrillantadora a propano

Marca	LAVINA
Modelo	LB36G-S
Motor	Kawasaki FS481V
Potencia	18 HP / 3.600 RPM
Combustible	Gas propano
Velocidad de trabajo	1.666 - 3.600 RPM
Ancho de trabajo	914,4 mm
Diámetro porta herramientas	3 x 356 mm
Peso	280 kg



WORLDMAQ

I CONTÁCTANOS

 +562 2964 4377 / 78 / 79

 contacto@worldmaq.cl

 [worldmaq](https://www.facebook.com/worldmaq)

 [@worldmaqmaquinarias](https://www.instagram.com/worldmaqmaquinarias)

 [Worldmaq maquinarias](https://www.linkedin.com/company/worldmaq)

 www.worldmaq.cl

